



APARAT DE RESPIRAT AUTONOM, CU AER COMPRIMAT SI PRESIUNE POZITIVA - DRAGER PSS 3000

Pret: 3500⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Descriere:

APARAT DE PROTECTIE RESPIRATORIE, AUTONOM, IZOLANT, CU AER COMPRIMAT, CIRCUIT DESCHIS,

PRESIUNE NORMALA IN MASCA, tip DRAGER PN PSS 3000

Aparatul de protectie respiratorie tip PSS 3000 presiune normala, fara masca, fara butelie, compus din:

Suport dorsal din carbon compozit cu forma ergonomica, usor si rezistent

Sistem de fixare pe corp (harnasament)

Reductor presiune, cu racord la butelii G5/8", pentru reducerea presiunii aerului de la 300 bari la 6-9 bari

Manometru 0-350 bari, cu cadran fotoluminescent, cu diviziunea de 10 bari

Avertizor sonor, 90 dB, amplasat langa manometru, avertizeaza la o presiunea sub 50 ± 5 bar-supapa la

cerere (automat pulmonar), cu filet standard 40x1/7".

Destinatia:

Aparatul de respiratie izolant autonom este destinat protejarii personalului pe timpul interventiilor în zone în

care atmosfera este viciata de prezenta unor substante toxice sau concentratia de oxigen este sub cea normala.

Certificare, avizare:

Certificat de conformitate EN 137

Certificare atEX, pentru utilizare in mediu cu potential exploziv

Asigurarea calitatii:

Certificat ISO 9001, ISO 14001 Drager safety Germania

Se foloseste cu:

Masca (Drager FPS 7000 P-EPDM-M2-Pcas-CR cod R57820

sau Drager FPS 7000 P-Si-M2-PC-SI cod R56331)

Butelie (otel cu capacitate 6 l cod 3355002

sau compozit cu capacitate 6,8 l cod 3353733)

PSS Regulator de presiune RD40 / ESA LDV

sau PSS Regulator de presiune PI LDV

sau PSS Regulator de presiune M45 LDV

APARAT DE PROTECTIE RESPIRATORIE, AUTONOM, IZOLANT, CU AER COMPRIMAT, CIRCUIT DESCHIS,

PRESIUNE NORMALA IN MASCA, tip DRAGER PN PSS 3000

Aparatul de protectie respiratorie tip PSS 3000 presiune normala, fara masca, fara butelie, compus din:

Suport dorsal din carbon compozit cu forma ergonomica, usor si rezistent

Sistem de fixare pe corp (harnasament)

Reductor presiune, cu racord la butelii G5/8", pentru reducerea presiunii aerului de la 300 bari la 6-9 bari

Manometru 0-350 bari, cu cadran fotoluminescent, cu diviziunea de 10 bari

Avertizor sonor, 90 dB, amplasat langa manometru, avertizeaza la o presiunea sub 50 ± 5 bar-supapa la cerere

(automat pulmonar), cu filet standard 40x1/7".

Destinatia:

Aparatul de respiratie izolant autonom este destinat protejarii personalului pe timpul interventiilor în zone în care

atmosfera este viciata de prezenta unor substante toxice sau concentratia de oxigen este sub cea normala.

Certificare, avizare:

Certificat de conformitate EN 137

Certificare atEX, pentru utilizare in mediu cu potential exploziv

Asigurarea calitatii:

Certificat ISO 9001, ISO 14001 Drager safety Germania

Se foloseste cu:

Masca (Drager FPS 7000 P-EPDM-M2-Pcas-CR cod R57820)

sau Drager FPS 7000 P-Si-M2-PC-SI cod R56331)

Butelie (otel cu capacitate 6 l cod 3355002)

sau compozit cu capacitate 6,8 l cod 3353733)

PSS Regulator de presiune RD40 / ESA LDV

sau PSS Regulator de presiune PI LDV

