



Combinezon antichimic - DRAGER PROTEC Plus TC

Pret: 1100⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

COSTUME DE PROTECTIE CHIMICA IMPOTRIVA STROPirii CU SUBSTANTE CHIMICE LICHIDE SI SOLIDE TIP PROTEC Plus TC

Descrierea produsului:

PROTEC Plus TC Costum dintr-o singura bucata cu gluga. In talie, la baza mânecii, a piciorului si la marginea glugii, costumul este prevazut cu elastice pentru o mai buna izolare. Costumul se inchide cu un fermoar amplasat pe mijlocul faței, protejat cu o banda din același material, prevazuta cu un arici de fixare. De asemenea, în zona gâtului exista o banda de protecție pentru masca de protectie respiratorie.

Protectia respiratiei este asigurata de o masca/semimasca cu filtru.

Material : Tychem C

Culoare : galben

Masa: cca. 320 g

Domeniul de utilizare. PROTEC Plus TC: vopsitorii, lucrari cu pesticide, chimie agrara, deseuri de asbest, lucrari de desinfectie, lucrari cu rasini si fibre de sticla, lucrari de decapare si curatare industriala, lucrari de indepartare a putregaiului, protectie împotriva virușilor și a sângelui.

Proprietati	Tychem C
Bariera anti particule	100%
Bariera anti lichide	anorganice
Rezistența la presiunea lichidelor	> 300 cm

(cm coloana apa)	
Bariera anti sânge	100%
Bariera anti bacterii	100%
Rezistent la solicitari mecanice usoare	
Fuzel	nu formeaza scame
Antistatic	Da (suprafata interioara)
Proprietati antielectrostatice.	La interior

prevazute cu un strat antielectrostatic. Daca este necesara protectie antielectrostatica ?i pentru exterior, trebuie prevazute masuri de pamantare speciale.

Debarasare. Costumele din Tychem C nu contin legaturi halogenate, asa ca pot fi distruse prin ardere. Indepartarea costumelor contaminate se va face conform prevederilor locale. Costumele necontaminate pot fi reciclate.

Spalare si curatare chimica

In general, spalarea automata si mai ales curatarea chimica influenteaza calitatile costumelor . Totusi, in conditii bine controlate, se poate face spalare si curatare chimica a acestor costume.

Certificare CE: Protec Plus C cert. nr.991249

Marimi:

M= 168-176 cm înaltime , 92-100 cm circumferinta pieptului

L = 174-182 cm înaltime, 100-108 cm circumferinta pieptului

XL= 180-188 cm înaltime, 108-116 cm circumferinta pieptului

XXL= 186-194 cm înaltime, 116-124 cm circumferinta pieptului

XXXL = 192-200 cm înaltime, 124-132 cm circumferinta pieptului

Denumire produs:

Nr.	Denumire produs	Cod	Pret de lista
Crt.			LEI, fara TVA
	Costum PROTEC Plus TC		

1	PROTEC Plus TC M	R54860	100,00
2	PROTEC Plus TC L	R54861	100,00
3	PROTEC Plus TC XL	R54862	100,00
4	PROTEC Plus TC XXL	R54863	100,00
5	PROTEC Plus TC XXXL	R58542	108,00

Date tehnice:

Proprietati	Metoda de testare	Tychem C
Greutatea de baza	ISO 536	71g/m
Culoarea	-	Galben
Grosimea	EN 20534	152um
Rezisten?a la rupere trapezoidal(lungime/diagonala)	ISO9073-4	31,7/46,8
Rezistentă la frângere	ISO2960 (50cm)	155,6 kPa
Rezisten?a la strapungere	EN 863	17,3 N
Presiune hidrostatica	ISO 811	> 300cm
Rezisten?a la frecare	EN 530 metoda 2	2000 cicluri
Test fuzei	BS 6909 metoda Schirley 21	Nu formeaza scame

Comportare la temperaturi înalte	-	Cusaturile se desprind la 110
Comportare la temperaturi joase	-	Flexibilitatea se mentine la -73
Rezisten?a electrica la supraf?a (umiditate relativa 25%)	EN 1149-1	4 x 10 ohm la interior
Patrunderea aerului	ISO5636-5	permite
Patrunderea aburului	ASTM E 398	Nu permite
Stocare	Stocare 10 ani	A nu se stoca la soare