



Filtre pentru SEMIMASCA Combitor Nova Rd 91 (cod 4790)

Pret: 70⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Filtre pentru **SEMIMASCA** Combitor Nova Rd 91

DENUMIRE PRODUS	Cod produs	Pret de lista LEI - SAF
Prefiltru grosier pentru particule 50 buc *	6736705	1,89
Filtru pentru particule tip 674 P2 *	6737357	18,53
Filtru pentru particule tip 674 P3 *	6737190	20,5

Filtru pentru gaze tip A1 *	6738865	21,81
Filtru pentru gaze tip A2	6738866	33,64
Filtre pentru gaze tip A1-P2 *	6738867	33,49
Filtre pentru gaze tip A1-P3 *	6738869	36,13
Filtre pentru gaze tip A2-P2	6738868	48,28
Filtre pentru gaze tip A2-P3	6738870	47,19
Filtru pentru gaze tip A2-B2	6738769	43,61
Filtru pentru gaze tip A1-B1-P2 *	6738774	35,98
Filtru pentru gaze tip A2-B2-P2	6738771	53,58
Filtru pentru gaze tip A2-B2-P3	6738773	52,96
Filtre pentru gaze tip B1-E1 *	6738764	26,48
Filtre pentru gaze tip B1-E1-P2 *	6738770	36,45
Filtre pentru gaze tip B1-E1-P3 *	6738772	40,34
Filtru pentru gaze tip A1B1E1K1	6738810	34,61
Filtru pentru gaze tip A1B1E1K1-P2	6738811	39,72

Filtru pentru gaze tip A1B1E1K1Hg-P3	6738812	41,59
Adaptor care face trecerea de la RA la RD 91	R55015	18,85

Durata de utilizare a filtrelor

Durata de utilizare a filtrelor de respiratie depinde de foarte multi parametri ai mediului si ai utilizatorului : umiditate , temperatura, concentratie a substantei nocive, consumul de aer al utilizatorului, frecventa respiratorie s.a. Din acest motiv nu se poate stabili o durata exacta de utilizare. De regula un filtru se considera epuizat daca utilizatorul incepe sa simta mirosul sau gustul substantei filtrate. Filtrele si filtrele speciale de protectie impotriva gazelor fara miros sint,din motive de siguranta, filtre de unica folosinta. Filtrele de particule, pe masura ce se incarca cu particulele de filtrat isi maresc rezistenta in flux, utilizatorul respirind tot mai greu. La filtrele combinate functie de tipul de filtru epuizarea duratei de utilizare se determina fie prin aparitia mirosului specific ,fie prin cresterea rezistentei in flux.

Depozitarea

Depozitarea filtrelor sigilate din fabrica se poate face ,in conditiile respectarii regulilor de depozitare, dupa cum urmeaza:

- Filtrele tip A si AX : 5 ani
- Filtrele tip B si CO : 4 ani
- Filtrele tip E si K : 3 ani
- Filtrele combinate : 4 ani.

Duratele de depozitare sint indicate pe filtre. Filtrele deschise ,chiar daca nu sint utilizate se vor inlocui dupa sase luni.

Limitele de utilizare

In cazul unor concentratii de oxigen sub 17% vol., sau la concentratii foarte mari de substanta nociva in locul filtrelor de respiratie se vor utiliza aparate de respiratie izolante cu aer comprimat,cu oxigen sau alimentate prin furtun. Firma Dräger va ofera o gama foarte larga de astfel de aparate , care acopera practic toate domeniile si cerintele.

Atestari

Toate filtrele de respiratie produse de firma Dräger corespund prevederilor EN 141/143 , respectiv DIN 3181.