



Ham anticadere cu chingi pentru coapse - 2 puncte de prindere ALPINIST

Pret: 950⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Ham ancorare cu chingi pentru coapse, prindere in 2 puncte – _

Standard: respectă EN 361: 2002, EN 358: 1999 și EN 813: 2008.

Caracteristici tehnice:

Cablu de arestare ideal? pentru lucrări industriale, permițând și munca în suspensie. Este conceput special pentru a facilita mișcarea verticală pe înălțime sau cablu. Este ușor și rapid de pus, ultra-confortabil și versatil.

Puncte de fixare - 1 dorsal? spate (A) și **1 ancorare sternal?** (A / 2) formate din două bucle textile pentru sistem de oprire la cădere, **1 cârlig ventral** format din două bucle textile la talie pentru acces la frânghie și **2 Zaruri laterale** pentru poziționarea la locul de muncă.

Adaptabilitate - Umeri, talie și partea inferioară a pantalonilor scurți reglabili. Complet deschis, permite filetarea picioarelor pe pământ.

Repere - Curelele de talie și talie sunt echipate cu cataramă automate. **4 mâner hardware** pentru cârlige și accesorii și **2 inele de scule**.

Ergonomie - Suport pentru coapse și spătar pentru centură. **Zaruri laterale pliabile** pentru a preveni ciocnirile accidentale.

Conformitate: respectă EN 361: 2002, EN 358: 1999 și EN 813: 2008.

Utilizabil de către un utilizator cu o greutate maximă de 140 kg.

Pentru a descărca prospectul produsului, consultați fila Anexe

Dimensiune : SL

Greutate : 2,17 kg

Materialul curelei: poliester
Bucla material: O?el
Material pentru zaruri: aluminiu

Utilizare (industrii):

Ø Constructii

Ø Finisaje/Bricolaj

Ø Industria grea

Ø Industria usaoara

Ø Servicii/Logistica

Ø Petrol/Gaz

Ø Industria miniera

Riscuri acoperite:

- Cadere
- Deplasare verticala pe un sistem permanent
- Deplasare lunga verticala sau pe plan inclinat sau pe plan inclinat pentru lucru in pozitionare suspendata
- Deplasare lunga verticala
- Deplasare scurta verticala sau pe plan inclinat (sub 3 m) lunga orizontala pe plan orizontal
- Deplasare
- Deplasare scurta verticala sau pe plan vertical orizontal (sub 3 m)
- Deplasare scurta orizontala (sub 3 m)

- Deplasare lunga cu posibilitate de acrosaj si decrosaj repetitiv
- Pozitionare la locul de munca
- Limitare