

Ham anticadere cu chingi pentru coapse - 2 puncte de prindere ALPINIST

Pret: 950^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 1.149,50 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Ham ancorare cu chingi pentru coapse, prindere in 2 puncte –

Standard: respectă EN 361: 2002, EN 358: 1999 și EN 813: 2008.

Caracteristici tehnice:

Cablu de arestare ideală pentru lucrări industriale, permițând și munca în suspensie. Este conceput special pentru a facilita mișcarea verticală pe șină sau cablu. Este ușor și rapid de pus, ultra-confortabil și versatil.
Puncte de fixare - 1 dorsală spate (A) și 1 ancorare sternală (A / 2) formate din două bucle textile pentru sistem de oprire la cădere, 1 cârlig ventral format din două bucle textile la talie pentru acces la frânghie și 2 Zaruri laterale pentru poziționarea la locul de muncă.
Adaptabilitate - Umeri, talie și partea inferioară a pantalonilor scurți reglabili. Complet deschis, permite filetarea picioarelor pe pământ.
Repere - Curelele de talie și talie sunt echipate cu catarame automate. 4 mânere hardware pentru cârlige și accesorii și 2 inele de scule.
Ergonomie - Suport pentru coapse și spătar pentru centură. Zaruri laterale pliabile pentru a preveni ciocnirile accidentale.
Conformitate: respectă EN 361: 2002, EN 358: 1999 și EN 813: 2008.
Utilizabil de către un utilizator cu o greutate maximă de 140 kg.

Pentru a descărca prospectul produsului, consultați fila Anexele

Dimensiune : SL
Greutate : 2,17 kg

Materialul curelei: poliester
Bucla material: Oțel
Material pentru zaruri: aluminiu

Utilizare (industrii):

Ø Constructii

Ø Finisaje/Bricolaj

Ø Industria grea

Ø Industria usaoara

Ø Servicii/Logistica

Ø Petrol/Gaz

Ø Industria miniera

Riscuri acoperite:

· Cadere

· Deplasare verticala pe un sistem permanent

· Deplasare lunga verticala sau pe plan inclinat sau pe plan inclinat pentru lucru in pozitionare suspendata

· Deplasare lunga verticala

· Deplasare scurta verticala sau pe plan inclinat (sub 3 m) lunga orizontala pe plan orizontal

· Deplasare

· Deplasare scurta verticala sau pe plan vertical orizontal (sub 3 m)

· Deplasare scurta orizontala (sub 3 m)

- Deplasare lunga cu posibilitate de acrosaj si decrosaj repetitiv
- Pozitionare la locul de munca
- Limitare