Regulator de aer comprimat Sundström SR 507 H03-0612 F8015



Pret: 1750^{00} RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 2.117,50 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Regulatorul Sundström SR 507 H03-0612 se conectează la furtunul de respirație și este destinat utilizării cu piesele de cap Sundström SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, SR 540, SR 590 și SR 580. Împreună cu acestea formează sisteme de protecție respiratorie cu aer comprimat sau cu ventilație asistată (PAPR).

Este conceput pentru locuri de muncă cu poluare extremă, cu depășirea concentrațiilor maxime admise de substanțe periculoase sau cu substanțe nocive greu de detectat. Este realizat din materiale care nu produc scântei, ceea ce permite utilizarea sistemului în medii explozive sau inflamabile.

Unitatea include un debitmetru de control, un fluier de avertizare și o supapă de control. Debitul de aer către piesa de cap se reglează în intervalul 175–260 l/min. Combinat cu piesele de cap SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 sau SR 590 și cu furtunul de presiune SR 358 sau SR 359, sistemul îndeplinește cerințele standardului EN 14594:2005.

- Conectare la furtunul de respirație
- Debit de aer reglabil: 175–260 l/min
- Presiune de lucru: 5–7 bar (500–700 kPa)
- Temperatură de lucru: de la -10 °C la +50 °C
- Debitmetru de control, fluier de avertizare și supapă de control
- Materiale care nu produc scântei, pentru medii explozive sau inflamabile
- Construcție din oțel inoxidabil și plastic întărit