



Stingator cu CO2 tip G20 - Avizat IGSU

Pret: 6200⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Stingator G20 cu dioxid de carbon.

Acest stingator G20 este destinat dotarii spatiilor de birouri, spatiilor comerciale, halelor industriale precum si a benzinariilor.

Se verifica anul in ateliere autorizate IGSU.

Date tehnice stingator G20 :

Fabricat conform EN 1866-1

Focar de stingere : 233 B

Agent de stingere : CO2

Temperatura de lucru : -30°C + 60°C

Presiune de lucru : 60 Bar

Incarcatura nominala : 20 Kg

Volum cilindru : 27 Litri

Timp de descarcare : 31 Secunde

Distanța de refulare : 5 Metri

Presiune de testare cilindru : 250 Bar

Material cilindru : 34Cr Mo4

Vopsit electrostatic RAL 3000

Masa totală : 70 Kg

Safetytotal.ro comercializează stingătoare cu pulbere, stingătoare cu spumă și stingătoare cu CO2 certificate conform OMAI 88/2012.

Alegerea stingătoarelor:

Stingătoarele se aleg în funcție de natura materialelor ce pot constitui un focar de incendiu. Amintim principalele focare de incendiu :

Focar de tip A – Materiale solide în special lemn, hartie, materiale textile, paie, cauciuc, etc.

Focar de tip B – Materiale lichide în special produse petroliere, uleiuri, vopșeluri, alcool, etc.

Focar de tip C – Gaze în special metan, etan, propan, butan, hidrogen, etc.

Focar de tip D – Metale alcaline în special potasiu, sodiu, magneziu, etc.

Focar de tip E – Instalații electrice, camere de server, motoare electrice, panouri electrice, etc.

