

Stingator cu CO2 tip G60 - Avizat IGSU



Pret: 11800⁰⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Stingator G60 cu dioxid de carbon. Garantie recipient 10 ani. Valabilitatea agentului de stingere nelimitata.

Stingator G60 cu dioxid de carbon. Acest stingator G60 este destinat dotarii spatiilor de birouri, spatiilor comerciale, halelor industriale precum si a benzinariilor.

Se verifica anul in ateliere autorizate IGSU.

Date tehnice stingator G60 :

Fabricat conform EN 1866-1

Focar de stingere : 233 B

Agent de stingere : CO2

Temperatura de lucru : -30°C + 60°C

Presiune de lucru : 60 Bar

Incarcatura nominala : 60 Kg

Volum cilindru : 80 Litri

Timp de descarcare : 66 Secunde

Distanța de refulare : 5 Metri

Presiune de testare cilindru : 250 Bar

Material cilindru : 34Cr Mo4

Vopsit electrostatic RAL 3000

Masa totală : 165 Kg

Safetytotal.ro comercializează stingătoare cu pulbere, stingătoare cu spumă și stingătoare cu CO2 certificate conform OMAI 88/2012.

Alegerea stingătoarelor:

Stingătoarele se aleg în funcție de natura materialelor ce pot constitui un focar de incendiu. Amintim principalele focare de incendiu :

Focar de tip A – Materiale solide în special lemn, hartie, materiale textile, paie, cauciuc, etc.

Focar de tip B – Materiale lichide în special produse petroliere, uleiuri, vopșeluri, alcool, etc.

Focar de tip C – Gaze în special metan, etan, propan, butan, hidrogen, etc.

Focar de tip D – Metale alcaline în special potasiu, sodiu, magneziu, etc.

Focar de tip E – Instalații electrice, camere de server, motoare electrice, panouri electrice, etc.

