Presiune	Diametru ajutaj (D) mm						
MPa	8	10	12	13	14	16	18
	Debit (Q) l/min						
0,1	41	64	92	108	125	164	207
0,2	58	90	130	153	177	231	293
0,3	71	111	159	187	217	283	358
0,4	82	128	184	216	250	328	414
0,5	91	143	206	241	280	366	463
0,6	100	156	225	264	307	401	507
0,7	108	169	243	286	331	433	548
0,8	116	181	260	305	354	463	585
0,9	123	192	276	324	376	491	621
1,0	129	202	291	341	396	517	654
1,1	136	219	305	358	415	542	686
1,2	142	221	319	374	434	566	717
1,3	147	230	332	389	451	590	746
1,4	153	239	344	404	468	612	774
1,5	158	247	356	418	485	633	802
1,6	164	256	368	432	501	654	828

Teava refulare tip B din aluminiu cu robinet

Pret: 532[50] RON (fara TVA)
Pret cu TVA (21%): 644,33 RON

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Teava refulare aluminiu, cu robinet și racord fix tip B

DESTINATIE

Racordată la furtunuri de refulare care transportă agenţi de stingere, poate fi direcţionată şi reglată pentru a crea jet compact sau pulverizat conform prevederilor, cu posibilitate de închidere-deschidere, putând fi dotata cu diferite ajutaje, destinată stingerii incendiilor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiune nominala	Racord (3)	Lungime (L)	Diametru ajutaj (2)	Masa
(mm)		(mm)	(mm)	(kg)
B-52	B	350	8, 10, **12** , 13, 14, 16, 18	1,7

*Componenta de serie boldata 1- inchizator cu maner

Domeniu de aplicare: racordată la furtunuri de refulare care transportă agenţi de stingere, poate fi direcţionată şi reglată pentru a crea jet compact sau pulverizat conform prevederilor, cu posibilitate de închidere-deschidere, putând fi dotata cu diferite ajutaje, destinată stingerii incendiilor.

Materiale: elementele structurale sunt confecţionate din aliaj de aluminiu prin turnare şi aşchiere. Pe elemente se găsesc şi suprafeţe neprelucrate. Garniturile sunt din cauciuc, piesele din oţel şi elementele de legătură sunt protejate împotriva coroziunii. Ulucul este acoperit cu un strat de plastic de protecţie

Structură, aspect: ţeava de refulare este prevăzută cu sistem de închidere rapidă. Conectarea se face cu racorduri. Deschiderea-închiderea se efectuează cu ajutorul unui braţ cu trei poziţii, închis - jet compact - jet pulverizat. Ajutajul poate fi schimbat.

Protecţie de suprafaţă: pe piesele de aluminiu nu este, bila este galvanizată, piesele de oţel şi elementele de legătură sunt protejate împotriva coroziunii.

Instrucţiuni de montare:
1.Se conectează la furtun prin racord.

Instrucţiuni de utilizare:
1. Se desfăşoară furtunul. (se verifică dacă robinetul ţevii este închis)
2. Se deschide robinetul hidrant interior, apoi la locul incendiului se începe stingerea prindeschiderea robinetului ţevii de refulare.
3. Prin manevrarea braţului se poate regla cantitatea de apă şi tipul jetului.
4. După încetarea stingerii se închide robinetul ţevii.

Presiune de lucru: 1,2 MPa.

AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE INSOTITOARE

Produsele se livreaza ambalate in cutii de carton. Transportul se va face cu mijloace de transport obisnuite.La livrare produsele vor fi insotite declaratie de conformitate, certificat de garantie și instructiuni de ambalare, conditii de transport, conservare și depozitare.

GARANTII

Furnizorul garanteaza calitatea produsului timp de 12 luni de la data livrarii cu conditia respectarii de catre beneficiar a conditiilor de exploatare și depozitare.

In perioada de garantie furnizorul are obligatia sa repare sau sa inlocuiasca orice produs defect, daca defectiunea s-a produs din cauza materialului sau executiei necorespunzatoare.